



# PENETROL® EU

## Agente Bagnante

**Descrizione** L'Agente Bagnante PENETROL® EU è un tensioattivo non ionico idrosolubile, pensato per contrastare la tendenza all'adesione dell'argilla.

**Applicazioni/funzioni** *L'applicazione dell'agente bagnante PENETROL EU contribuisce a:*

- Ridurre o eliminare il bit balling
- Ridurre la tensione superficiale dei fanghi di perforazione, consentendo così di rimuovere i frammenti più rapidamente senza dover rettificare le formazioni di hard shale
- Migliorare l'efficienza di perforazione privilegiando il rivestimento della batteria di aste pesanti e della colonna di perforazione
- Ridurre l'adesione differenziale
- Prolungare la durata di vita della punta e ridurre l'usura dell'asta di perforazione e della batteria di aste pesanti

**Vantaggi**

- Facile da miscelare
- Efficace a basse concentrazioni
- Compatibile con altri additivi per fanghi di perforazione Baroid IDP
- Biodegradabile

**Caratteristiche tipiche**

• Aspetto	Liquido verde
• Densità relativa	~1
• pH	10
• Punto d'infiammabilità, TOC, °C, °F	>100 °C, >212 °F

**Trattamento consigliato** *Aggiungere in maniera uniforme in tutto l'impianto di circolazione*

- Da 2,5 a 10 litri di Agente Bagnante PENETROL EU per m<sup>3</sup> di fanghi di perforazione
- Da 1 a 4 quarti di gallone di Agente Bagnante PENETROL EU per 100 galloni di fanghi di perforazione

*Lungo le aste di perforazione per contrastare la tendenza all'adesione dell'argilla*

- Da 1 a 2 litri di Agente Bagnante PENETROL EU per asta di perforazione
- Da 1 a 2 quarti di gallone di Agente Bagnante PENETROL EU per asta di perforazione

### **Applicazioni alternative**

- Diluire 3,8 litri di Agente Bagnante PENETROL EU in 38 litri d'acqua e iniettare nell'aspirazione della pompa 3,8 litri di miscela al minuto
  - Diluire 1 gallone di Agente Bagnante PENETROL EU in 10 galloni d'acqua e iniettare nell'aspirazione della pompa un gallone di miscela al minuto
- 

**Confezione** L'Agente Bagnante PENETROL® EU è confezionato in contenitori di plastica da 19 litri (5 galloni).

---

**Disponibilità** L'Agente Bagnante PENETROL EU può essere acquistato presso qualunque rivenditore Baroid Industrial Drilling Products. Per trovare il rivenditore Baroid IDP più vicino a te, contatta il Servizio Clienti o il Rappresentante di Vendita IDP della tua zona.

**CEBO Holland, BV**

**Rivenditore Autorizzato Baroid IDP**

Westerduinweg 1

NL-1976 BV Ijmuiden

**Servizio Clienti**

+31 (0)255-546262

---