



PENETROL® DRY EU

Pinta-aktiivinen aine

Kuvaus PENETROL® DRY EU -pinta-aktiivista ainetta käytetään saven tai liuskekivien tarttumisen estämiseksi poraustöissä.

Käyttökohteet/vaikutukset

PENETROL DRY EU vaikuttaa seuraavilla tavoilla:

- Vähentää ja/tai minimoi paakkuuntumisen
- Parantaa poraustehokkuutta päällystämällä pohjareien ja porausköyden
- Minimoi leikkausten laajenemisen ja kasautumisen mahdollisuuden

Hyödyt

- Virtaava rakeinen koostumus
- Helppo sekoittaa ja kevyesti dispergoituva
- Tehokas jo pieninä pitoisuuksina
- Vähän tai ei lainkaan vaahtoamista sekoittaessa tai pintaa tasatessa
- Yhteensopiva muiden Baroid-lisäporausteiden kanssa
- Vähäinen vesiympäristömyrkyllisyys

Tyypilliset ominaisuudet

- | | |
|--|------------------|
| ▪ Ulkonäkö | Valkoiset rakeet |
| ▪ Irtotiheys, lb/ft ³ , kg/m ³ | 40–45, 641–721 |
| ▪ pH (1,0 % vesiliuos) | 6,5 |

Suosituskäyttö

Arvioitu vesipohjaisiin nesteisiin lisättävä PENETROL DRY EU -pinta-aktiivisen aineen määrä, kg/m ³
0,5–3,0

*1 barreli = 42 galloniaa tai 0,16 m³

- Kalsinoitua soodaa (natriumkarbonaattia) suositellaan lisättävän sekoitusveteen ennen PENETROL DRY EU -aineen lisäämistä. Tämä vähentää ylijäämäkalsiumia ja tasaa pH-arvoa.
- PENETROL DRY EU -ainetta lisätessä käyttäjän tulee yhdistää aine porausnestejärjestelmään venturisuppilolla tai suoraan nopeakäytisen sekoittimen pyörteeseen ja noudattaa tavanomaista lisäysjärjestystä. PENETROL DRY EU tulee lisätä vasta, kun bentoniitti ja/tai polymeerit on sekoitettu ja kostutettu täysin.
- Yllä on kuvattu yleiset vesipohjaisiin liuoksiin lisättävät PENETROL DRY EU -pitoisuudet. Lopullinen käyttömäärä riippuu käyttökohteen geologiasta, käyttötarkoituksesta ja sekoitustehokkuudesta. Mikäli tarvitset lisätietoja, lue tuotteen tietolomake tai ota yhteyttä lähimpään Baroid IDP-myyntiedustajaan.

Pakkaus

PENETROL DRY EU pakataan uudelleen suljettaviin 9 kg muovisankoihin.

Saatavuus

PENETROL DRY EU on alueellinen tuote, eikä ole välttämättä saatavilla kaikilta Baroid IDP -jälleenmyyjiltä. Ota yhteyttä CEBO Hollandiin löytääksesi lähimmän Baroid IDP-jälleenmyyjäsi.

CEBO Holland, BV

Valtuutettu jälleenmyyjä, Baroid IDP

Westerduinweg 1

NL-1976 BV IJmuiden

Asiakaspalvelunumero: +31 (0)255-546262