

MIRKA

Ponceuses sans fil Mirka®

Quand le confort rencontre la maîtrise.

Déplacez-vous en toute liberté et rectifiez les défauts efficacement grâce aux ponceuses sans fil Mirka. Compactes et légères, elles bénéficient d'une ergonomie offrant une utilisation confortable tout le temps du ponçage.

Les ponceuses sans fil consomment moins d'énergie que les outils pneumatiques. Elles ne nécessitent aucune lubrification et évitent ainsi tous risques de contamination provoquée par l'alimentation en air comprimé. Elles s'avèrent particulièrement économiques et fiables grâce à la durée de vie de leur batterie, jusqu'à 16 heures d'autonomie pour la rectification des défauts. Livrées avec 2 batteries Li-ion 10,8 V qui se chargent en 45 minutes.

Mirka® AOS-B a une excentricité de 3 mm tandis que Mirka® AROS-B est dotée d'un plateau d'une excentricité aléatoire de 5 mm pour un enlèvement de matière plus efficace. Connectez-les par Bluetooth® à l'application myMirka pour accéder à de nombreuses fonctionnalités telles que l'arrêt automatique et la gestion de vitesse (options payantes).



reddot award 2017
winner

Bluetooth®





Les ponceuses sans fil Mirka sont parfaitement adaptées à une utilisation avec nos disques de finition, que ce soit pour un ponçage en phase humide ou à sec.

Caractéristiques et avantages

- Petite et ergonomique, grand confort d'utilisation
- Démarrage rapide et vitesse réglable jusqu'à 8 000 tr/min
- Faibles niveaux sonores et totale liberté de mouvement
- Jusqu'à 16 heures d'utilisation en rectification des défauts
- Économique : grande autonomie et chargement rapide de la batterie
- Fixation simplifiée du plateau grâce au système de verrouillage rapide

mirka.com/fr/outil-sans-fil



Téléchargez l'application myMirka®



services digitaux & connectivité

Spécifications techniques

	Mirka® AROS-B 150NV	Mirka® AOS-B 130NV
Code article	8991150311	8991230311
Tension	10,8 VDC	10,8 VDC
Vitesse de rotation	4 000 – 8 000 rpm	4 000 – 8 000 rpm
Excentricité	5,0 mm	3,0 mm
Diamètre du plateau	Ø 32 mm	Ø 32 mm
Connectivité	Bluetooth®	Bluetooth®
Degré de protection	III	III

CHARGEUR DE BATTERIE	BCA 108
Code article	8991123011 (sans cordon d'alimentation)
Tension d'entrée	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Temps de charge	< 40 min (2,0 Ah)
Plage de température de stockage	-20 °C... 80 °C
Température de charge	-0 °C... 40 °C
Dimensions	191 × 102 × 86 mm
Poids net	0,66 kg
Degré de protection	II/□

BATTERIE	BPA 10820*
Code article	8991122111
Type	Rechargeable Li-ion 3I(NCM) R19/65
Tension de batterie	10,8 VDC
Capacité	2,0 Ah 21,6 Wh

CORDON D'ALIMENTATION POUR CHARGEUR BCA 108	
Code article	8991112211
Longueur	2 m

* Modèle actuel de la batterie. À compter de septembre 2019, les batteries 2,0 Ah seront progressivement remplacées par des 2,5 Ah.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mirka.fr et consultez nos vidéos sur notre chaîne YouTube

Mirka France Sarl



Dedicated to the finish.