

# Iridium™ Soft

## La référence en matière de ponçage à sec premium

**Établissant une nouvelle référence en matière de finition de surface, Iridium Soft redéfinit le ponçage à grain fin avec une qualité de surface exceptionnelle et une efficacité de ponçage supérieure.**

Avec une conception unique en trois parties qui équilibre la flexibilité, la précision et l'efficacité, Iridium™ Soft offre un nouveau niveau de contrôle, de durabilité et de finition supérieure. Assurant un enlèvement de matière efficace et des résultats de ponçage uniformes, il réduit les étapes de ponçage et minimise les reprises. Ces résultats augmentent la productivité et se traduisent par des avantages économiques tangibles.



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Le motif de rayures fin et régulier réduit les étapes de ponçage nécessaires pour une finition supérieure.
- La mousse souple s'adapte aux courbes et aux contours, optimisant la répartition de la pression pour un ponçage uniforme.
- Le revêtement de précision et les grains robustes durent plus longtemps, ce qui réduit les changements de disques et les coûts.
- Les modèles de trous universel Multifit™ sont compatibles avec n'importe quel plateau de support.
- Convient à la fois aux outils orbitaux aléatoires et au ponçage manuel.

### APPLICATIONS:

-  **Rénovation automobile**
-  **Fabrication automobile**
-  **Industriel**
-  **Marine**
-  **Transportation**



Voir Iridium™ Soft  
en action sur YouTube.

Contactez votre représentant Mirka local pour en apprendre plus.

USA: 800-843-3904 [mirka.com/en-us](http://mirka.com/en-us)  
Canada: 855-234-6385 [mirka.com/fr-ca](http://mirka.com/fr-ca)

# Iridium Soft



## Spécifications Techniques

<b>Grain</b>	Aluminum oxide
<b>Liaison</b>	Résine à faible teneur en COV
<b>Support</b>	Polyurethane sur mousse
<b>Épaisseur</b>	5 mm
<b>Densité</b>	30 kg/m <sup>3</sup>
<b>Revêtement</b>	Semi-Ouvert
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Attachement</b>	Autoagrippant



N. de produit	Taille	Description	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
● <b>24-3MF-XXX</b>	3po	Multifit, Autoagrippant	●	●	●	●	●	●	●	●
● <b>24-5MF-XXX</b>	5po	Multifit, Autoagrippant	●	●	●	●	●	●	●	●
● <b>24-6MF-XXX</b>	6po	Multifit, Autoagrippant	●	●	●	●	●	●	●	●

## Avantages du ponçage à sec par rapport au ponçage humide

Iridium™ Soft est optimisé pour le ponçage à sec. Pour le ponçage humide, nous recommandons Mirka Abralon®, qui est conçu pour des performances supérieures dans ces conditions.

Pourquoi choisir le ponçage à sec plutôt que le ponçage humide ?

- Meilleure visibilité : Les progrès du ponçage sont plus faciles à évaluer sans que l'eau masque les défauts
- Plus propre : Le ponçage à sec génère moins de dégâts, éliminant le besoin de nettoyage et réduisant le risque de contamination.
- Processus plus rapide : Le séchage n'est nécessaire entre les étapes de ponçage, ce qui permet de rationaliser le flux de travail.
- Moins de dommages du matériel : Certaines surfaces, certains revêtements et certains adhésifs sont sensibles à l'humidité.
- Compatible avec le dépoussiérage : L'extraction des poussières minimise les particules en suspension dans l'air, créant ainsi un lieu de travail sain et sûr.

## Produits Recommandés

<b>MID3502011US</b>	3po DEROS 350XCV, 5 mm orbite
<b>MID55020CAUS</b>	5po DEROS 550XCV, 5 mm orbite, avec boîte
<b>MID55020US</b>	5po DEROS 550XCV, 5 mm orbite
<b>MID62520CAUS</b>	6po DEROS 625XCV, 2,5 mm orbite, avec boîte
<b>MID65020CAUS</b>	6po DEROS 650XCV, 5 mm orbite, avec boîte
<b>MID65020US</b>	6po DEROS 650XCV, 5 mm orbite
<b>913GV</b>	3po plateau de support, multi-trous, autoagrip.
<b>915GV28</b>	5po plateau de support, 28 trous, autoagrip.
<b>916GV48</b>	6po plateau de support, 130g, 48 trous, autoagrip.